

# オートレベル



## 自動レベル B20 / B21

メーカー ソキア

測定項目 高さ

## 自動レベル C30 / C31 / C32 / C320

メーカー ソキア

測定項目 高さ

## 自動レベル C330

メーカー ソキア

測定項目 高さ

(共通)

- 測量から建設・土木建築まで、様々なシーンに対応する自動レベルです。  
倍率の違いにより選択してください。  
比較的近くを測るときは倍率の低いモデル、比較的遠くを測るときは倍率の高いモデルが一般的です。

| 型 式              | B20                          | B21                          | C30                          | C31                          | C320                         | C32                          | C330                         |
|------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 倍 率              | 32倍                          | 30倍                          | 26倍                          | 24倍                          | 24倍                          | 22倍                          | 22倍                          |
| 最短合焦距離           | 0.3m                         | 0.3m                         | 0.3m                         | 0.3m                         | 0.3m                         | 0.3m                         | 0.3m                         |
| 有 効 径            | 42mm                         | 42mm                         | 36mm                         | 36mm                         | 32mm                         | 32mm                         | 32mm                         |
| 像                | 正像                           | 正像                           | 正像                           | 正像                           | 正像                           | 正像                           | 正像                           |
| 分 解 能            | 3"                           | 3"                           | 3.5"                         | 3.5"                         | 4"                           | 4"                           | 4"                           |
| 1km往復標準偏差        | 1.0mm                        | 1.5mm                        | 2.0mm                        | 2.0mm                        | 2.0mm                        | 2.0mm                        | 2.0mm                        |
| 自動補正機構           | ±15'                         | ±15'                         | ±15'                         | ±15'                         | ±15'                         | ±15'                         | ±15'                         |
| 水平目盛盤最小<br>読 取 値 | 1°                           | 1°                           | 1°                           | 1°                           | 1°                           | 1°                           | 1°                           |
| 円形気泡管感度          | 10' / 2mm                    | 10' / 2mm                    | 10' / 2mm                    | 10' / 2mm                    | 10' / 2mm                    | 10' / 2mm                    | 10' / 2mm                    |
| 防 水 性            | JIS保護等級4<br>(防まつ形)           | JIS保護等級4<br>(防まつ形)           | JIS保護等級4<br>(防まつ形)           | JIS保護等級4<br>(防まつ形)           | JIS保護等級4<br>(防まつ形)           | JIS保護等級4<br>(防まつ形)           | JIS保護等級4<br>(防まつ形)           |
| 寸 法              | 130(W)×215(D)<br>×135(H) mm  | 130(W)×215(D)<br>×135(H) mm  | 130(W)×212(D)<br>×135(H) mm  | 130(W)×212(D)<br>×135(H) mm  | 132(W)×215(D)<br>×130(H) mm  | 130(W)×194(D)<br>×135(H) mm  | 133(W)×215(D)<br>×135(H) mm  |
| 重 量              | 1.85kg                       | 1.85kg                       | 1.6kg                        | 1.6kg                        | 1.8kg                        | 1.65kg                       | 1.8kg                        |
| 付 属 品            | ビニールカバー、<br>シリコンクロス、<br>金属三脚 | ビニールカバー、<br>シリコンクロス、<br>金属三脚 | ビニールカバー、<br>シリコンクロス、<br>金属三脚 | ビニールカバー、<br>シリコンクロス、<br>金属三脚 | ビニールカバー、<br>シリコンクロス、<br>金属三脚 | ビニールカバー、<br>シリコンクロス、<br>金属三脚 | ビニールカバー、<br>シリコンクロス、<br>金属三脚 |

■備考 最短合焦距離は機械中心よりとなります。