

オートレベル



オートレベル AE-7

メーカー ニコン・トリニプル

測定項目 高さ

オートレベル AT-G6

メーカー トプコン

測定項目 高さ

オートレベル AT-M3

メーカー トプコン

測定項目 高さ

(共通)

- 測量から建設・土木建築まで、様々なシーンに対応する自動レベルです。
倍率の違いにより選択してください。
比較的近くを測るときは倍率の低いモデル、比較的遠くを測るときは倍率の高いモデルが一般的です。

型 式	AE-7	AE-5	AP-7	AT-G6	AT-M3
倍 率	30倍	30倍	28倍	22倍	26倍
最短合焦距離	0.3m	0.5m	0.75m	0.5m	0m
有 効 径	40mm	40mm	30mm	30mm	40mm
像	正像	正像	正像	正像	正像
分 解 能	3"	3.5"	3.5"	4"	3"
1km往復標準偏差	1.5mm	1.5mm	2.0mm	2.5mm	2.0mm
自動補正機構	±16'	±16'	±16'	±15'	±15'
水平目盛盤最小 読 取 値	—	—	1°	1°	1°
円形気泡管感度	10' / 2mm	10' / 2mm	10' / 2mm	10' / 2mm	10' / 2mm
防 水 性	JIS保護等級7 (防浸型)	JIS保護等級4 (防滴型)	JIS保護等級4 (防滴型)	JIS保護等級7 (防浸型)	JIS保護等級7 (防浸型)
寸 法	220 (W) × 136 (D) × 142 (H) mm	214 (W) × 134 (D) × 132 (H) mm	190 (W) × 128 (D) × 123 (H) mm	190 (W) × 140 (D) × 130 (H) mm	240 (W) × 135 (D) × 150 (H) mm
重 量	1.7kg	1.55kg	1.3kg	1.6kg	2.2kg
付 属 品	ビニールカバー、シリコンクロス、 金属三脚	ビニールカバー、シリコンクロス、 金属三脚	ビニールカバー、シリコンクロス、 金属三脚	ビニールカバー、シリコンクロス、 金属三脚	ビニールカバー、シリコンクロス、 金属三脚

■備考 最短合焦距離は対物レンズ前面からの距離となります。