

電子セオドライト



電子セオドライト DT5S / 5AS

メーカー ソキア

測定項目 角度

●角度を計るための一般的な測量機です。

○表示・操作キー配置
5S:正反両面
5AS:片側

電子セオドライト DT500S / 500AS

メーカー ソキア

測定項目 角度

●角度を計るための一般的な測量機です。

○表示・操作キー配置
500S:正反両面
500AS:片側

電子セオドライト DT510S / 510AS

メーカー ソキア

測定項目 角度

●角度を計るための一般的な測量機です。

○表示・操作キー配置
510S:正反両面
510AS:片側

型 式	DT5S / 5AS		DT500S / 500AS		DT510S / 510AS	
精 度	5"		5"		5"	
最 小 表 示	5"/10"(切替)※		5"/10"(切替)		5"/10"(切替)	
倍 率	30倍		30倍		30倍	
最短合焦距離	0.9m		0.9m		0.9m	
測 角 モ ー ド	水 平 角	右回り/左回り(キーボードで選択可)、 0セット、ホールド	水 平 角	右回り/左回り(キーボードで選択可)、 0セット、ホールド	水 平 角	右回り/左回り(キーボードで選択可)、 0セット、ホールド
	鉛 直 角	天頂0°/水平0°/水平0°±90°/ 勾配%(キーボードで選択可)	鉛 直 角	天頂0°/水平0°/水平±90°/ 勾配%(キーボードで選択可)	鉛 直 角	天頂0°/水平0°/水平0°±90°/ 勾配%(キーボードで選択可)
気 泡 管 感 度	横 気 泡 管	40"/2mm	横 気 泡 管	40"/2mm	横 気 泡 管	40"/2mm
	円形気泡管	10'/2mm	円形気泡管	10'/2mm	円形気泡管	10'/2mm
防水・防じん性能	JIS保護等級2(防滴形)		JIS保護等級IP66(耐じん・耐水形)		JIS保護等級IP66(耐じん・耐水形)	
使用温度範囲	-20~50℃		-20~50℃		-20~50℃	
寸 法	143(W)×165(D)×335(H)mm		165(W)×165(D)×341(H)mm		165(W)×165(D)×341(H)mm	
重 量	4.6kg		500S	4.8kg	510S	4.8kg
			500AS	4.7kg	510AS	4.6kg
電 源	単3乾電池×4		単2乾電池×2		単2乾電池×2	
電 池 寿 命	15時間(アルカリ)		500S	13時間(アルカリ)	510S	75時間(アルカリ)
			500AS	23時間(アルカリ)	510AS	110時間(アルカリ)
付 属 品	バッテリーカセット、垂球、棒磁石、フード、 ビニールカバー、シリコンクロス、金属三脚		垂球、棒磁石、フード、ビニールカバー、 シリコンクロス、金属三脚		垂球、棒磁石、フード、ビニールカバー、 シリコンクロス、金属三脚	
オ プ シ ョ ン	アイピース(DE-17)		アイピース(DE-25)		アイピース(DE-25)	

■備考 最短合焦距離は望遠鏡中心部よりとなります。
※一部旧式モデルで10'表示のものも含まれます。