

レベルプレーナ



レベルプレーナ LP30 / LP31

メーカー ソキア

測定項目 水平

- 土木建築工事から室内インテリア・内装工事まで、一人でラクラクレベル出しが可能です。

レベルプレーナ LP30A / LP31A

メーカー ソキア

測定項目 水平

- 土木建築工事から室内インテリア・内装工事まで、一人でラクラクレベル出しが可能です。

レベルプレーナ用受光器 LR100

メーカー ソキア

測定項目 —

- レベルプレーナ（発光器）から水平に出された目には見えないレーザー光をこの受光器でキャッチし、水平の測定を行います。レベルプレーナには、受光器が1個標準で装備していますが、追加でご必要の場合はオプションとしてご用意できます。

■個別仕様 (LR100)

キー切替	受光感度	
	設定 1	設定 2
H: 高感度測定	±0.8mm	±2.5mm
L: 低感度測定	±2.5mm	±4.3mm

■共通仕様

型 式	LP30	LP31	LP30A	LP31A
測定範囲	半径300m	半径120m	半径300m	半径120m
水平ビーム精度	±10"	±15"	±7"	±10"
自動補正範囲	±10'	±10'	±10'	±10'
防水性能	JIS C0920 保護等級4 (防まつ形) 準拠	JIS C0920 保護等級4 (防まつ形) 準拠	IPX4 (JIS C0920に準拠)	IPX4 (JIS C0920に準拠)
使用温度範囲	-10~50℃	-10~50℃	-10~50℃	-10~50℃
寸 法	194 (W)×150 (D)×232 (H) mm	194 (W)×150 (D)×232 (H) mm	194 (W)×150 (D)×232 (H) mm	194 (W)×150 (D)×232 (H) mm
重 量	2.5kg	2.5kg	2.5kg	2.5kg
電 源	本 体	単1乾電池×4	本 体	単1乾電池×4
	受光器	単3乾電池×2	受光器	単3乾電池×2
電池寿命	本 体	55時間(アルカリ)	本 体	50時間(アルカリ)
	受光器	100時間(アルカリ)	受光器	100時間(アルカリ)
付 属 品	受光器(LR100)、 ロッドクランプ(LPC3)、金属三脚	受光器(LR100)、 ロッドクランプ(LPC3)、金属三脚	受光器(LR100)、 ロッドクランプ(LPC3)、金属三脚	受光器(LR100)、 ロッドクランプ(LPC3)、金属三脚
オ プ シ ョ ン	エレベーター三脚、レベルアーム、 追加受光器(クランプ付)	エレベーター三脚、レベルアーム、 追加受光器(クランプ付)	エレベーター三脚、レベルアーム、 追加受光器(クランプ付)	エレベーター三脚、レベルアーム、 追加受光器(クランプ付)